

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

Suelos de barro cocido

Características

El barro es una mezcla de arcilla y agua cocida en horno. Debido a su enorme porosidad es muy importante realizar una protección para evitar que se manchen las piezas cerámicas.

Limpieza final de obra. Interior y exterior

Tiene por objeto eliminar los residuos del rejuntado y la suciedad general tras la colocación

- Barrer bien el suelo para eliminar la suciedad suelta y el polvo
- Fregar el suelo con agua y espolvorear a continuación **Inolit**. Con ello se consigue una acción limpiadora y desinfectante sin afectar a la junta
- Aplicar la rotativa con **Pad verde o gris** mientras el producto va actuando unos minutos
- Recoger el líquido resultante con un aspirador de líquidos
- Neutralizar el suelo con agua clara, recogiendo nuevamente el líquido resultante
- Dejar secar bien (al menos 4 horas, aunque se aconseja al día siguiente)

Protección permanente

Tiene por objeto sellar los poros del material producidos en el proceso de pulido en fábrica evitando que las manchas penetren en la cerámica.

Protección base agua. Interior

- Aplicar 1 o 2 manos de **Primer** con brocha o mopa. Dejar secar entre manos 2 horas. Es un producto adecuado para soportes absorbentes tanto en interiores como exteriores. Disminuye notablemente la absorción del soporte sin alterar su aspecto.

Protección base agua. Exterior

- Aplicar 1 o 2 manos de **Primer** con brocha o mopa. Dejar secar entre manos 2 horas. Es un producto adecuado para soportes absorbentes tanto en interiores como exteriores. Disminuye notablemente la absorción del soporte sin alterar su aspecto.

Protección base solvente. Interior y exterior

- Aplicar con brocha, mopa o similar el **Protector mineral**
- Dejar secar bien (mínimo 8 horas) y retirar el exceso de producto (velo superficial) con rotativa y un paño ligeramente humedecido con disolvente Universal bajo un **Pad Blanco**. En esquinas o lugares difíciles retirar el exceso directamente con un paño humedecido con un poco de disolvente Universal.

Acabado removible. Solo interior

- Aplicar con mopa o similar 2 capas de Lavicera brillante con 30 minutos de secado entre capas. Transitable a los 30 minutos.
- Una vez el pavimento seco es posible abrillantar con un paño limpio y seco.

CC-Dr. Schutz, GmbH

Fabricante de sistemas de alto rendimiento para la limpieza, protección y mantenimiento de suelos

Holzadac, S.L.

Lavoisier, 30, Local 2 • E-08224 Terrassa (Barcelona)
Tel. 902 365 218 • Fax. 937 895 453
www.dr-schutziberica.com • info@dr-schutziberica.com

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

Limpieza diaria. Interior y exterior

Tiene por objeto realizar la limpieza diaria

- En suelos sucios fregar con el **Limpiador R280** diluido en agua en proporción 1:50.
- Aclarar el suelo con agua clara.

En suelos poco sucios es posible aumentar la dilución a 1:200, no siendo entonces necesario aclarar.

Mantenimiento semanal. Solo interior

Tiene por objeto restituir la cera desgastada por tránsito devolviendo a la superficie su brillo.

- Tras haber realizado una limpieza diaria, extender mediante mopa el **Limpiador R1000** diluido en agua en una proporción 1:200. Dejar secar

Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras condiciones generales de venta y suministro.