

NUEVAS POSIBILIDADES PARA SUS PIES

Un suelo de diseño sin juntas



Servo
Art[®]
CeFlo

 **Kiesel**
...klebt am Bau[®]
... Key to Quality Installation



*"En este suelo de diseño sin juntas
he esperado desde hace años."*

Prof. Hartmut A. Raiser,
Interiorista y Arquitecto BDA





A menudo son las cosas cotidianas a las que se presta menos atención. También el suelo cuenta entre esas cosas.

Quién tiene elevadas exigencias, necesita de un suelo con grandes requerimientos estéticos y funcionales. El suelo de diseño ServoArt® CeFlo de Kiesel abre grandes posibilidades y permite realizar suelos sin juntas, con un concepto decorativo individual. ServoArt® CeFlo confiere al suelo un

Kiesel es una empresa familiar de tamaño medio que se dedica desde hace más de 50 años al desarrollo y fabricación de cementos cola, imprimaciones, estucos cementosos y sistemas de impermeabilización para la realización de paredes y suelos.

Kiesel es una conocida empresa innovadora. Con el intenso contacto con los clientes, aplicadores y proveedores de materia prima se consiguen resultados con efectos positivos.

BUENO DE SABER:


Innovación con exigencia.




PIZARRA



PIEDRA



TIERRA



MARFIL



GRANATE



GLACIAR



AMAZONA

efecto natural y vivo en tiendas, exposiciones y también en viviendas, haciendo de cada suelo, un suelo único.

Para la ejecución de una superficie transitable óptima se precisan de gran cantidad de conocimientos. La construcción con sus exigencias en insonorización y aislamiento térmico juega un papel importante. La formación es muy importante cuando el material aplicado debe cumplir al mismo tiempo funciones decorativas y estéticas. Tal como ocurre con ServoArt® CeFlo.

Con el suelo de diseño ServoArt® CeFlo ha conseguido la empresa Kiesel Bauchemie una mención a la innovación en el Estado de Baden-Württemberg 2009. Es el resultado de años de investigación y desarrollo.

ServoArt® CeFlo crea un nuevo estándar, tanto en la aplicación como en la naturaleza de su superficie.

En la fábrica central de Esslingen se utilizan los más modernos procesos tecnológicos. Con la innovación de ServoArt® CeFlo, Kiesel se orienta al aprovechamiento de la naturaleza. Cada metro cuadrado con su estructura cambiante proporciona algo muy individual.





Con bajo esfuerzo de mantenimiento tendrá largo tiempo de satisfacción con su suelo de diseño. Como cualquier suelo, también ServoArt® CeFlo tiene que ser limpiado y mantenido regularmente. En la limpieza diaria es suficiente un mopeado. Para que su suelo de diseño se conserve durante mucho tiempo, disponemos de sistemas especiales de protección y mantenimiento. El suelo se protege inicialmente con un barniz de poliuretano o un aceite y posterior encerado, que evitan la penetración del agua y de los agentes limpiadores domésticos.

BONITO LARGO TIEMPO

ServoArt® CeFlo – cada suelo es una pieza única

Cuidado sin embargo con los limpiadores que contengan alcohol o de carácter alcalino! Utilice para ello el Limpiador PU concentrado. Para superficies muy solicitadas se recomienda, en intervalos regulares largos, una limpieza intensa con el Limpiador intensivo R y una dispersión polimérica Secura Vitrodur mate o Ultra Vitrodur brillante. Como no es posible frenar la suciedad, se recomienda evitarla lo antes posible en las zonas de acceso mediante la colocación de grandes alfombras. Más indicaciones, sobre

sus responsabilidades las encontrará en www.holzadac.es. Seguro que sabrá comprender que solo podemos garantizar el perfecto cuidado de la superficie utilizando los productos que recomendamos para el cuidado y la protección del suelo ServoArt® CeFlo. Estos productos los puede adquirir a través de la propia empresa instaladora.

Recomendaciones para “los primeros días”.

Debido al tiempo de endurecido que precisa el suelo recién aplicado, es necesario darle tiempo para ello. Esto aumentará el tiempo de vida de la capa de protección del pavimento. Después de unos tres días puede utilizar el suelo al 100 %. Limpie en los primeros días con cuidado y en seco. Si es posible no coloque alfombras los primeros días. En la medida de lo posible recoja lo antes posible eventuales manchas de agua, gotas, charcos y otros líquidos. Mover muebles u otros elementos pesados con cuidado.


Nuestro consejo:

Provea patas de sillas y mesas de protectores de silicona. Consulte con nuestro Departamento técnico.




“Estoy entusiasmada. No puedo imaginarme un suelo mejor para mi boutique, tanto por la óptica como por el aspecto. La nota personal de la superficie se integra perfectamente con el diseño de nuestra colección de moda.”


Ina Bezner, propietaria de la Boutique Karin Bezner – moda y hogar



UNIQUE



LIVELY



HARD-WEARING

Interesante de combinar.

Decore el suelo de su vivienda, industria o comercio de otra forma. Gracias a su espesor y a la gran variedad de colores, es posible combinar ServoArt® CeFlo con multitud de pavimentos. Su estructura superficial permite combinar con cerámicas, piedra natural, parquet o moquetas.

UN SUELO ÚNICO

ServoArt® CeFlo – mortero autonivelante decorativo

Para pasos y finales de pavimento, existen multitud de perfiles metálicos, incluso coloreados para la creación de juntas. Con estos suelos sin juntas se pueden realizar superficies de dimensiones y formas variables como algo excepcional.

Interesante de ver.

ServoArt® CeFlo no es un producto de serie. El suelo de diseño ServoArt® CeFlo se instala por un ServoAplicador certificado consiguiendo un objeto realmente único. Este suelo enseña su carácter, cambiante con el tipo de luz y su ángulo de incidencia. Igual que ocurre con la piel o la madera maciza, se producen fisuras capilares o

marcas, como resultado de las propiedades físicas o dinámicas que se producen. Para los especialistas es precisamente señal de autenticidad. Un renombrado arquitecto interiorista lo ha formulado como “un veteadado vivo”.

Algunas informaciones técnicas.

El suelo es, en sus propiedades superficiales, comparable con un parquet o un suelo de mármol. ServoArt® CeFlo está basado en un producto cementoso aplicado según determinados procesos. Después de algunos días de secado se obtiene un suelo robusto y resistente al desgaste. Ha conseguido toda su resistencia. Si quiere saber más, por ejemplo el efecto abrasivo producido por las sillas de ruedas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico ServoArt® CeFlo.

Suelos radiantes, una opción

Ningún problema. Puede calefactar el suelo con un sistema de calefacción radiante por agua caliente. Solicite para ello información de un instalador certificado en su zona.



Datos técnicos

Espesor	hasta 10 mm
Consumo	aprox. 1,6 kg/mm por mm de espesor
Temperatura de aplicación	+15°C a +25°C, humedad relativa < 75 %
Temperatura del soporte	Uniforme en el rango +15°C a +25°C
Agua de reacción	aprox. 5 L por saco de 20 kg y pigmento
Anillo de extensión	14 cm (anillo de ensayo Kiesel)
Tiempo de maduración	aprox. 5 minutos (volver a agitar)
Tiempo de aplicación	aprox. 50 a 70 minutos, según pigmento
Lijable	tras 24 horas o según secado





...Key to Quality Installation

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com

Distribuidor en exclusiva: Holzacac, S. L.
Puigbarral, 34, Nave D · E-08227 Terrassa
Telf. +34 937 899 735 · Fax +34 937 895 453
www.holzadac.es · info@holzadac.es