

## Instrucciones de limpieza y mantenimiento

# Suelos de mármol, granito, terrazo,... - Pulido -

### Características

Una piedra natural pulida puede tener muchas procedencias. Las más habituales son mármoles (macael, carrara, rojo Alicante, rosa Portugal,...), granitos (rosa porriño, verde labrador,...), terrazos continuos, travertinos,...

El pulido y abrillantado reduce de forma importante la absorción, pero no la eliminada, debiéndose por tal motivo realizar una protección para evitar que se manche la cerámica.

### Limpieza final de obra

Tiene por objeto preparar el suelo para la protección

- Barrer bien el suelo para eliminar la suciedad suelta y el polvo
- Fregar el suelo con el **Limpiador R280** diluido en agua en una proporción 1:25
- Aplicar la rotativa con **Pad verde o gris**
- Recoger el líquido resultante con un aspirador de líquidos
- Aclarar muy bien el suelo con agua clara, recogiendo nuevamente el líquido resultante
- Dejar secar bien (se aconseja por lo menos 1 día).

### Protección antimancha

Tiene por objeto sellar los poros del material producidos en el proceso de pulido evitando que las manchas penetren en la cerámica. Puede ser con efecto natural o efecto reavivante.

#### Efecto Natural

- Aplicar con brocha, mopa o similar el **Protector mineral**
- Dejar secar bien (mínimo 8 horas) y retirar el exceso de producto (velo superficial) con rotativa y un paño ligeramente humedecido con disolvente Universal bajo un **Pad Blanco**. En esquinas o lugares difíciles retirar el exceso directamente con un paño humedecido con un poco de disolvente Universal.

#### Efecto Reavivante

- Aplicar con brocha, mopa o similar el **Intensificador color**
- Dejar secar bien (mínimo 8 horas) y retirar el exceso de producto (velo superficial) con rotativa y un paño ligeramente humedecido con disolvente Universal bajo un **Pad Blanco**. En esquinas o lugares difíciles retirar el exceso directamente con un paño humedecido con un poco de disolvente Universal.

### Renovación del brillo

Tiene por objeto recuperar el brillo perdido por el paso del tiempo y el tránsito diario.

#### Pavimento nuevo

- Fregar el suelo con la Lavicera brillante diluida en agua en proporción 1:200
- Una vez el pavimento seco es posible abrillantar con un paño limpio y seco.

**CC-Dr. Schutz, GmbH**

Fabricante de sistemas de alto rendimiento para la limpieza, protección y mantenimiento de suelos

**Holzadac, S.L.**

Lavoisier, 30, Local 2 • E-08224 Terrassa (Barcelona)  
Tel. 902 365 218 • Fax. 937 895 453  
www.dr-schutziberica.com • info@dr-schutziberica.com

## Instrucciones de limpieza y mantenimiento

### **Pavimento viejo**

- Fregar el suelo con la **Lavicera brillante** sin diluir
- Una vez el pavimento seco es posible abrillantar con un paño limpio y seco.

### **Limpieza**

Tiene por objeto realizar la limpieza diaria

- En suelos sucios fregar el suelo con el Limpiador R280 diluido en agua en una proporción de 1:50.
- Aclarar el suelo con agua clara.

En suelos poco sucios es posible aumentar la dilución a 1:200, no siendo entonces necesario aclarar.

Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras condiciones generales de venta y suministro.